

Kurz Anleitung



Sie haben noch kein Gerät hinzugefügt.
Klicken Sie unten auf „Gerät hinzufügen“, um
ein Gerät hinzuzufügen.

Gerät hinzufügen

Hier den neuen Speicher
hinzufügen
Speicher einschalten



Bitte wählen Sie den Gerätetyp aus, der hinzugefügt werden soll



ASE-1000

ASE-1000

Auswählen





Drücken Sie die WI-FI-Taste lange



Nachdem das Gerät für 30 Sekunden eingeschaltet war, halten Sie die WIFI-Taste, wie oben abgebildet, für 5 Sekunden gedrückt, bis sie blinkt.

Netzwerkconfiguration

WI-FI Taste solange gedrückt halten bis sie blinkt

Dann auf Netzwerkconfiguration klicken



16:32

64%



ASGÖFT

Drücken Sie die WI-FI-Taste
lange

Hinweis

Dieser Vorgang wird auf die
Einstellungsoberfläche des Telefons
umgeleitet, mit dem
Verbindungsnamen **mppt_** Das
WLAN am Anfang kehrt zur
Anwendung zurück, um die
Verbindung abzuschließen.

Bestätigen

Sie werden nach
Bestätigung
weitergeleitet auf die
Netzwerk Einstellung

Bei Android

Bei IOS müssen sie
selber in die
einstellungen



16:32

64%

< WLAN



Ein




Aktuelles Netzwerk



Verbunden



Verfügbare Netze



mppt_9105231027490327



mppt_9105231027490595



Netzwerk hinzufügen

Hier den mppt auswählen

16:33

63%

< WLAN



Ein



Aktuelles Netzwerk




mppt_91052310274905..

Die Qualität deiner Internetverbindung wird überprüft... / Nicht gesichert



Verfügbare Netze



mppt_9105231027490327



16:33

63%



ASGOFT

Internet eventuell nicht verfügbar

Wenn du ohne Internetzugang eine Verbindung mit diesem Netzwerk herstellen möchtest, kannst du nur dieses Mal verbinden oder du kannst auf deinem Telefon festlegen, immer eine Verbindung damit herzustellen, selbst wenn kein Internet verfügbar ist.

Du kannst dies unter „Einstellungen > Verbindungen > WLAN > Intelligent Wi-Fi > Zu mobilen Daten wechseln > Netzwerkausnahmen“ ändern.

Wenn deine Mobile Hotspot-Internetverbindung nicht funktioniert, überprüfe, ob dein Dienstanbieter Tethering-Daten getrennt von anderen mobilen Daten misst. Wenn du noch keine Tethering-Daten hast, funktioniert dein Mobile Hotspot nicht.

Nur dieses Mal verbinden

Immer verbinden

Trennen

Hier auf immer verbinden

Sie werden zum Nächsten Fenster weitergeleitet bei Android bei IOS müssen Sie selbstständig zurück in die Asgoft App





Wi-Fi-Konto:

Ihre W-Lan ID

Wi-Fi-Passwort:

Ihr W-Lan Passwort

Abschließen

Hier ihre W-Lan ID und
Passwort in dem sich
der Speicher später
befindet.

Und dann Abschließen

20:14

54%



ASGÖFT

Wi-Fi-Konto: FRIRZ!Box 7412

Wi-Fi-Passwort: 6295068530464410

Abschließen

Hinweis

Die Anzahl der neu hinzugefügten Geräte beträgt diesmal: 1 Einheit. Bitte bestätigen Sie, ob die Menge korrekt ist!

Bestätigen

Abbrechen

Der Speicher wurde
hinzugefügt

Bitte Bestätigen



15:28

70%



ASGÖFT



0W
Solarstrom 1



0W
Ausgang



Hinweis

Neue Firmware-Version gefunden. Zur Aktualisierung gehen?

Bestätigen

Abbrechen

Neue Firmware wurde gefunden bitte bestätigen um auf die Firmware Seite zu gelangen

Verbleibende Leistung: 0wh

Batteriedaten



Intelligente Steckdose



16:13

65%



ASGÖFT

9105231027490416

 Aktuelle Version 1.0.0

 Neueste Version 2.0.1 

Bitte auf Upgrade klicken

Upgrade





9105231027490595



Aktuelle Version

1.0.0



Neueste Version

2.0.1

Die Firmware wird heruntergeladen und installiert das kann einige Zeit in Anspruch nehmen in schlechtesten Fall bis zu 20 Minuten bitte haben Sie etwas Geduld.

Sobald die grünen LEDs sich selber ausschalten ist das Update fertig bitte starten Sie die App und den Akku neu.

Sie haben es geschafft

9105231027490595 Firmware wird heruntergeladen



